



Cimretard LS

Produit retardant pour liant rapide

Le **Cimretard LS** a été développé spécifiquement pour le liant rapide LR4 de Calcia.

Son incorporation aux bétons et aux mortiers agit sur les réactions d'hydratation du liant et permet un retard important du début de prise.

CARACTERISTIQUES

- Liquide incolore
- Masse volumique à 20°C :
1,200 kg/dm³ ± 0,030
- pH : 1,0 ± 0,5
- Extrait sec : 45,0 % ± 2,0 %
(halogène)
- Viscosité : ≈ 3 mPa.s à 20°C.

MODE D'EMPLOI

Le **Cimretard LS** s'ajoute à l'eau de gâchage, il est donc facilement utilisable par toutes les centrales à béton.

DOMAINE D'UTILISATION

Le **Cimretard LS** est préconisé spécifiquement pour le liant rapide Calcia.

DOSAGE

L'effet optimum avec le liant rapide Calcia est de 2,3% par 100 kg de ciment à 20°C.

Avant l'utilisation, il est toutefois préconisé d'effectuer des essais de convenance dans les conditions du chantier (température et durée de trajet).

SECURITE

- Rincer à l'eau en cas de projections.
- Il est conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation du produit.
- Dans tous les cas se reporter à la fiche de sécurité de ce produit.

CONDITIONNEMENT

- Cubitainer de 1 000 litres.

STOCKAGE - CONSERVATION

Il est recommandé de stocker le **Cimretard LS** dans un local mis hors gel, à l'abri du soleil et des fortes chaleurs.

Date de péremption : 1 an à compter de sa date de fabrication.

*Retrouvez la fiche technique et la fiche de données de sécurité de ce produit sur notre site Internet :
<http://www.axim.fr>*