

 Axim Italcementi Group	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 1 / 3
		Edition révisée n° : 1
		Date : 1 / 9 / 2009
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
CIMFLUID ALLEGRO P4		AX-141

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit	: Poudre.
Nom commercial	: CIMFLUID ALLEGRO P4
Usage	: Industriel.
Identification de la société	: AXIM Usine Ciments Calcia 78931 Guerville Cedex FRANCE Tél. +33 1 30 98 36 36
Nom et fonction de la personne responsable	: Fleur Lesêtre - Responsable de laboratoire email : FLesetre@axim.fr
N° de téléphone en cas d'urgence	: Paris : +33 1 40 05 48 48

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Phrases relatives aux dangers	: Aucun(e).
Mode d'exposition dominant	: Inhalation de poussière.
Symptômes liés à l'utilisation	
- Inhalation	: Toux. Gorge sèche.
- Contact avec la peau	: Non considéré comme particulièrement dangereux au contact de la peau dans des conditions normales d'utilisation.
- Contact avec les yeux	: Une production excessive de poussières peut provoquer une légère irritation des yeux.
- Ingestion	: Non considéré comme particulièrement dangereux à l'ingestion dans des conditions normales d'utilisation.

3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants	: Ce produit n'est pas dangereux.
------------	-----------------------------------

4 PREMIERS SECOURS


Premiers secours	
- Inhalation	: Faire respirer de l'air frais.
- Contact avec la peau	: Laver la peau avec de l'eau savonneuse.
- Contact avec les yeux	: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ingestion	: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Classe d'inflammabilité	: Non combustible.
Produits de combustion dangereux	: Oxydes de métaux.
Prévention	: Conserver à l'abri des sources d'ignition. Eviter de remuer la matière en poudre en mettant en suspension des poussières aériennes susceptibles de provoquer une explosion.
Moyens d'extinction	
- Agents d'extinction appropriés	: Poudre sèche.

AXIM

Usine Ciments Calcia 78931 Guerville Cedex FRANCE
Tél. +33 1 30 98 36 36

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 2 / 3
		Edition révisée n° : 1
		Date : 1 / 9 / 2009
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
CIMFLUID ALLEGRO P4		AX-141

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (suite)

- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.
- Protection contre l'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome, des bottes de caoutchouc et des gants de caoutchouc épais.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions pour l'environnement : Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
- Méthodes de nettoyage : Prendre les précautions adéquates pour éviter le soulèvement de poussières. Aspirer au moyen d'un équipement excluant tout risque d'inflammation.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

- Précautions lors du maniement et de l'entreposage : Prendre les précautions adéquates pour éviter le soulèvement de poussières.
- Stockage : Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos et correctement ventilés, à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues. Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.
- Manipulation : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- Protection individuelle
- Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Protection de la peau : Porter un équipement de protection adéquat.
- Protection des yeux : En cas de risque de production excessive de poussières, porter des lunettes.
- Ingestion : Ingestion peu probable.
- Hygiène industrielle : Une extraction locale est recommandée s'il y a un risque de production de poussières.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Etat physique à 20 °C : Poudre.
- Couleur : Brun(e). à Blanc(he).
- Odeur : Inodore.
- pH : 6 à 8 (@ 5 % poids)
- Densité : 0,575 (@ 25°C)
- Solubilité dans l'eau : Facilement soluble. (Eau fraîche.)
- Point d'éclair [°C] : > 150 (Coupe fermée.)

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Produits de décomposition dangereux : Stable.
- Réactions dangereuses : Stable.

AXIM

Usine Ciments Calcia 78931 Guerville Cedex FRANCE
Tél. +33 1 30 98 36 36

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 3 / 3
		Edition révisée n° : 1
		Date : 1 / 9 / 2009
		Remplace la fiche : 0 / 0 / 0
CIMFLUID ALLEGRO P4		AX-141

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ (suite)

Propriétés dangereuses : Aucun(es) dans des conditions normales.
Matières à éviter : Acides. Alkali. Métaux.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.
Admin.cutanée(lapin) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : Aucune donnée disponible.
EC50-48h Daphnia magna [mg/l] : Aucune donnée disponible.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information générale : Non réglementé.

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Symbole(s) : Aucun(e).
Phrase(s) R : Aucun(e).
Phrase(s) S : Aucun(e).

16 AUTRES INFORMATIONS

Autres données : Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

AXIM

Usine Ciments Calcia 78931 Guerville Cedex FRANCE
Tél. +33 1 30 98 36 36