



Désaérocim P1

Agent antimousse

Le **Desaérocim P1** est un antimousse en poudre polyvalent. Il est en particulier bien adapté à la désaération des formulations des mortiers et bétons.

CARACTERISTIQUES

- Produit en poudre de couleur blanchâtre
- Masse volumique apparente à 20° C : $0,350 \pm 0,020$ kg/dm³.
- pH à 1% dans l'eau : 6,5 - 8,5.

DOMAINE D'UTILISATION

Le **Desaérocim P1** est compatible avec tous les ciments.

Le **Desaérocim P1** bénéficie d'un certificat lui permettant d'être utilisé dans les bétons entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

MODE D'EMPLOI

Le dosage, adapté à chaque cas, devra être défini par des essais préalables. Toutefois la plage d'utilisation de référence se situe entre 0,02 kg et 0,2 kg par 100 kg de ciment.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Stocker le **Desaérocim P1** à l'abri de l'humidité.

SECURITE

- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau.
- Utiliser un masque antipoussière lors des utilisations du produit.
- Il est conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation du produit.
- Dans tous les cas, se reporter à la fiche de sécurité de ce produit.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg.

STOCKAGE - CONSERVATION

- Date de péremption : les emballages fermés et conservés convenablement peuvent être utilisés pendant 1 an.

Retrouvez la fiche technique et la fiche de données de sécurité de ce produit sur notre site Internet : <http://www.axim.fr>

JANVIER 2010

Les renseignements figurant sur nos fiches techniques, sont donnés à titre indicatif. Ils correspondent aux résultats des essais effectués sur nos produits, mais ne sauraient avoir un caractère universel. Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être considérés comme une garantie pour l'utilisateur, ni engager notre responsabilité. Seuls des essais préalables peuvent permettre de définir exactement, dans chaque cas, les conditions d'utilisation.