



# Addicim Fuge P1

## Additif pour ciment

L'**Addicim Fuge P1** est un hydrofuge en poudre, non chloré.

L'**Addicim Fuge P1** agit par action chimique avec le ciment, en provoquant des cristallisations complémentaires obstruant les capillaires des mortiers ou bétons durcis.

### CARACTERISTIQUES

- Produit poudre
- Densité apparente : 0,3 - 0,45
- Humidité : maximum 3 %
- $\text{Na}_2\text{O}_{\text{équivalent}} \leq 9,0 \%$
- $\text{Cl}^- : < 0,10 \%$

### MODE D'EMPLOI

Les dosages en **Addicim Fuge P1** doivent être impérativement définis lors d'essais préalables et sont fonction de la formulation du mortier ou du béton, de la nature du ciment et des matériaux, des caractéristiques recherchées.

Toutefois la plage d'utilisation de référence se situe entre 0,25 et 0,75 kg par 100 kg de ciment.

### DOMAINE D'UTILISATION

L'**Addicim Fuge P1** est indispensable lors de la formulation de mortiers ou de bétons nécessitant :

- une étanchéité dans la masse
- une résistance à la pénétration des eaux
- une action anti-efflorescence .

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser un masque anti-poussière lors des manipulations du produit.

## **CONDITIONNEMENT**

Sac de 20 kg

## **STOCKAGE –CONSERVATION**

- Les emballages doivent être fermés et stockés à l'abri de l'humidité.
- Les emballages fermés et conservés convenablement peuvent être utilisés pendant 3 ans.